食品用放射温度計（レーザマーカ付）

SK-8920 温度 校正対応

No.8264-00

￥10,400（税込￥10,920） PSC JQA マーク付

【特長】

- ●食品の測定対象物に合わせて放射率を3点（ε=0.98、0.92、0.85）から選択できます。
- ●オートパワーオフ機能付
- ●自動ホールド機能付

測定範囲：−40.0〜250℃
測定精度：−40.0〜−20.0℃：±3℃
−19.9〜250℃：±2℃または±2%rdgのいずれか大きい値
（条件）測定環境温度23±5℃
測定環境：0〜50℃、80%rh以下（結露なきこと）
放 射 率：0.98、 0.92、 0.85　3点切替
距離係数：D：S＝10：1（D：測定距離、S：測定領域直径）
寸法・質量：(W)46×(H)160×(D)78mm　約157ｇ(乾電池含む)
材　　質：ABS樹脂
電　　源：9V乾電池6F22（006P） 1個
付 属 品：センサキャップ（ハンドストラップ付）1個
本体ビニールカバー　1枚
レザーケース　1個
取扱説明書　1冊
9V乾電池６F22（006P）1個

【放射率の目安表】

0.98	肉・魚・野菜・くだもの・パン類・穀物など
0.92	紙類・パック類など
0.85	フライパン・鉄板など

赤外線放射温度計（レーザマーカ付）

SK-8940 温度 校正対応

No.8266-00

￥16,800（税込￥17,640） PSC JQA マーク付

【特長】

- ●ワイドな温度測定範囲（−40〜500℃）
- ●放射率は測定物にあわせて、ε＝0.30〜1.00の範囲において0.01単位で設定ができます。
- ●オートパワーオフ機能付
- ●自動ホールド機能付

測定範囲：−40〜500℃
測定精度：−19.9〜450℃：±2℃または±2%rdgのいずれか大きい値
−40.0〜−20.0℃、451〜500℃：±4℃または±4%rdgのいずれか大きい値
（条件）測定環境温度23±5℃、放射率0.95のとき
測定環境：0〜50℃、80%rh以下（結露なきこと）
測定分解能：−40.0〜99.9℃：0.1℃　100℃以上：1℃
放 射 率：ε＝0.30〜1.00の範囲において0.01単位で設定可能
距離係数：D：S＝10：1（D＝測定距離、S＝測定領域直径）
電　　源：9V乾電池6F22（006P）
寸法・質量：(W)45×(H)157×(D)80　約151g(乾電池含む)
付 属 品：ハンドストラップ付　1個
レザーケース　1個　取扱説明書　1冊
9V乾電池６F22（006P）1個

【測定領域】

本器の測定領域は、測定距離によって下図のように変化します。